EH 22730.

Pinos de Apoio



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Corpo:
- Aço temperado, temperado, fosforizado.
- Aço inoxidável 1.4057, temperado.

Esfera:
- Esfera em aço, reforçado, branco.
- Aço inoxidável, 1.3541, em níquel.

Aviso:

Apropriado para impactos, pinos, peças de pressão e para a composição de elementos de transposição.
Proteger as esferas contra distorção.
Os valores de resistência são válidos também para a apresentação em aço inoxidável.

Nº de pedido de aço	Nº de pedido de aço inoxidável	Apresentação	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2 -0,5	l_3 max.	Esfera	Local do buraco	SW	Resistência em caso de carregamento estático kN max.	Início do torque	g
22730.0012	**22730.0112**	Com rosca externa,	**13**	**M 6**	7,2	13	8	–	10	–	11	10	10,0	12
22730.0013	**22730.0113**	Esfera nivelada,	**13**	**M 8**	7,2	13	8	–	10	–	11	10	25,0	13
22730.0018	**22730.0118**	Superfície plana dos pinos	**20**	**M 8**	10,5	18	10	–	16	–	17	25	25,0	39
22730.0019	**22730.0119**	**(Figura 1)**	**20**	**M 10**	10,5	18	10	–	16	–	17	25	46,0	41
22730.0020	**22730.0120**		**20**	**M 12**	10,5	18	12	–	16	–	17	25	82,0	44
22730.0030	**22730.0130**		**30**	**M 16**	20,0	27	16	–	25	–	27	90	206,0	151
22730.0050	**22730.0150**		**50**	**M 20**	34,5	35	20	–	40	–	41	165	407,0	489
22730.0312	–	Com rosca externa,	**13**	**M 6**	7,2	13	8	–	10	–	11	10	10,0	12
22730.0313	–	Esfera nivelada,	**13**	**M 8**	7,2	13	8	–	10	–	11	10	25,0	13
22730.0318	–	Superfície serrada	**20**	**M 8**	10,5	18	10	–	16	–	17	25	25,0	38
22730.0319	–	dos pinos	**20**	**M 10**	10,5	18	10	–	16	–	17	25	46,0	40
22730.0320	–	**(Figura 2)**	**20**	**M 12**	10,5	18	12	–	16	–	17	25	82,0	43
22730.0330	–		**30**	**M 16**	20,0	27	16	–	25	–	27	90	206,0	150
22730.0350	–		**50**	**M 20**	34,5	35	20	–	40	–	41	165	407,0	486
22730.0412	**22730.0452**	Com espaço de inserção,	**12**	**M 3**	7,2	11	–	3,2	10	12H7 x 6min.	–	10*	1,3	8
22730.0418	**22730.0458**	Esfera nivelada,	**18**	**M 4**	10,5	17	–	4,0	16	18H7 x 8min.	–	25*	2,9	29
22730.0428	**22730.0468**	Superfície plana dos pinos, **(Figura 3)**	**28**	**M 5**	20,0	25	–	5,5	25	28H7 x 13min.	–	90*	6,0	109
22730.0712	–	Com espaço de inserção,	**12**	**M 3**	7,2	11	–	3,2	10	12H7 x 6min.	–	10*	1,3	8
22730.0718	–	Esfera nivelada,	**18**	**M 4**	10,5	17	–	4,0	16	18H7 x 8min.	–	25*	2,9	29
22730.0728	–	Superfície serrada dos pinos **(Figura 4)**	**28**	**M 5**	20,0	25	–	5,5	25	28H7 x 13min.	–	90*	6,0	108

* Válido somente se a profundidade mínima do buraco for mantida.